

Elcometer 127 ASTM komparátor



ASTM komparátor Elcometer 127 umožňuje odhadnúť drsnosť povrchu iba dotykom a pohľadom.

- tri verzie: piesok, broky a grit
- 5 stupňov drsnosti pre každý komparátor
- navrhnutý pre použitie s osvetlenou lupou Elcometer 127
- iba imperiálne jednotky

Elcometer 127 môže byť použitý v súlade s ASTM D 4417 metóda A.

Profilový kotúč	Piesok	Grit	Broky
Priečny profil	0,5; 1; 2; 3; 4 mils	1,5; 2; 3; 4; 5 mils	2; 2,5; 3; 4; 5,5 mils
Číslo súčiastky	E127----2	E127----3	E127----4
	Držiak profilových kotúčov a lupa s 5 násobným zväčšením		E127----1

Súvisiace produkty



ISO komparátor **Elcometer 125** umožňuje odhadnúť drsnosť povrchu iba dotykom a pohľadom. Tento jednoduchý nástroj sa skladá zo 4 profilov rôznych drsností a je dostupný vo verziách grit alebo broky.



Rugotest komparátor **Elcometer 129** je podobný komparátoru Elcometer 125 a je dostupný v dvoch verziách: Elcometer 129 Rubert je vo verzii grit alebo broky, zatiaľ čo Elcometer 129 Rugotest obsahuje profil grit a broky na jednom bloku.



Hrúbkomer **Elcometer 124** slúži na meranie rozkmitu profilu povrchu vytvoreného na testexovej páske Elcometer 122.



Testexová páska **Elcometer 122** umožňuje merať a zaznamenávať rozkmit profilu. Páska sa skladá z peny a nestlačenej výstuže. Strana, na ktorej je umiestnená pena, sa priloží na meraný povrch a pomocou ceruzky alebo inej vhodnej pomôcky sa vtlačí do povrchu, kým sa objavia tmavé miesta – tým je získaný odtlačok povrchu. Rozkmit profilu povrchu sa potom meria pomocou prístroja Elcometer 124.

<https://www.gamin.sk/elcometer-127/>