

Airblast - Venturiho fúkač

Venturiho ventilátory Airblast predstavujú dokonalé riešenie pre ventiláciu a odvedenie nebezpečných či explozívnych výparov z nádrží. Majú ale aj mnoho ďalších funkcií.

Môžu sa používať aj na ochladenie zariadenia alebo obsluhy. Ich funkciou je priviesť vzduch z kompresoru pod vysokým tlakom a pomocou Venturiho princípu cez spodnú časť jednotky vyvolať vsávanie.

Max. tlak vzduchu: 140 psi.



Prevedenie

- Vyrobené z galvanizovanej ocele
- Prívodné opláštenie z jedného kusu liateho hliníka
- Robustný difúzor z galvanizovanej ocele
- Uzemnenie v spodnej časti jednotky
- Ocelová rukoväť
- Rýchlospojka na prívod vzduchu
- Niekoľko vstupných otvorov

Objednávacie číslo	Popis
8850002	A - 1000 Venturiho fúkač
8850003	A - 1200 Venturiho fúkač
8850006	A - 2900 Venturiho fúkač
8850008	A - 4100 Venturiho fúkač
8850009	A - 6200 Venturiho fúkač

Prúd vzduchu

Model	Spotrebovaný vzduch (CFM)			Celkový prúd vzduchu (CFM)		
	60 PSIG	80 PSIG	100 PSIG	60 PSIG	80 PSIG	100 PSIG
A - 1000	31	41	51	863	1076	1205
A - 1200	31	41	51	1135	1308	1465
A - 2900	60	81	101	2560	3020	3698
A - 4100	108	142	178	4215	4810	5435
A - 6200	109	252	380	6182	7304	8220

Rozmery

Model	Celková dĺžka (mm)	Priemer základne (mm)	Priemer vrcholu rohu (mm)	Veľkosť vstupu (inch)	Priemer kruhu (mm)	Hmotnosť (kg)
A - 1000	426	186	153	½	167	2,5
A - 1200	775	186	178	½	167	4
A - 2900	1124	286	318	1	267	10
A - 4100	1170	365	362	1	346	17
A - 6200	1220	432	400	1	394	20

<https://www.gamin.sk/airblast-venturiho-fukac/>