

Oleповacia páska KLEBAND - ochrana pred tryskaním

Oleповacia páska Gerband 252 sa používa na olepenie miesta proti tryskaniu, na utesnenie potrubí, kúrení a vzduchotechniky, na upevnenie a spojovacie fólie na stavbách, pre sanáciu azbestu a pre maskovanie počas galvanizácie.

Oleповacia páska Gerband 252 môže byť použitá aj na fixáciu a zväzovanie drôtov, pre farebné značenia a na tesnenie ťažkých kartónových obalov.

Charakteristika

Oleповaciu pásku tvoria 4 vrstvy: PE povlak, adhézna vrstva, tkanina spun-rayon a adhezívum z prírodnej gummy.



Technická špecifikácia

Výplň	PE povlak, tkanina spun - rayon
Celková hrúbka (DIN EN 1942)	0,31 mm
Pevnosť (DIN EN 14410)	≥ 150 N / 25 mm
Možné predĺženie (DIN EN 14410)	7 až 10 %
Lepidlo	prírodný gumový kaučuk
Priľnavosť (DIN EN 1939)	≥ 10 N / 25 mm
Pripínanie	Vysoké
Aplikačná teplota	odporúčaná teplota > 5°C
Šírka role	19 - 100 mm
Dĺžka role (štandardná)	50 m
Vnútorný priemer	76,5 mm
Farba	olivová RAL 6031
Skladovanie	v suchých miestnostiach pri teplote 5 - 25 °C, chránené pred UV žiarením

Balenie

Dĺžka roly	50 m			
Šírka roly v mm	19	38	50	75
Počet rolí v kartóne	48	24	18	12
<hr/>				
Šírka roly v mm	100			
Počet rolí v kartóne	12			

<https://www.gamin.sk/kleband/>