

AirMix trysky

Trysky AirMix pre vysokotlaké tryskanie.



Technická špecifikácia

Použitie	Značenie trysky	Otvor inch (mm)	Uhol striekania	Šírka lúča	Obj. číslo	Filter pištole	
Prírodné farebné nátery, bezfarebné nátery, oleje	7,10	0,007" (0,18)	10°	55	0379 107	180 Mesh extra jemný	
	7,20	0,007" (0,18)	20°	100	0379 207	180 Mesh extra jemný	
	7,40	0,007" (0,18)	40°	195	0379 407	180 Mesh extra jemný	
	9,20	0,009" (0,23)	20°	100	0379 209	180 Mesh extra jemný	
	9,30	0,009" (0,23)	30°	145	0379 309	180 Mesh extra jemný	
	9,40	0,009" (0,23)	40°	195	0379 409	180 Mesh extra jemný	
	9,50	0,009" (0,23)	50°	250	0379 509	180 Mesh extra jemný	
	9,60	0,009" (0,23)	60°	300	0379 609	180 Mesh extra jemný	
	Syntetické farby na báze živice, PVC farby, laky	11,10	0,011" (0,28)	10°	55	0379 111	180 Mesh extra jemný
11,20		0,011" (0,28)	20°	100	0379 211	180 Mesh extra jemný	
11,30		0,011" (0,28)	30°	145	0379 311	180 Mesh extra jemný	
11,40		0,011" (0,28)	40°	195	0379 411	180 Mesh extra jemný	
11,50		0,011" (0,28)	50°	250	0379 511	180 Mesh extra jemný	
11,60		0,011" (0,28)	60°	300	0379 611	180 Mesh extra jemný	
11,80		0,011" (0,28)	80°	400	0379 811	180 Mesh extra jemný	
Smalty, základné nátery, plniče		13,10	0,013" (0,33)	10°	55	0379 113	180 Mesh extra jemný 180 Mesh jemný
		13,20	0,013" (0,33)	20°	100	0379 213	180 Mesh extra jemný 180 Mesh jemný
	13,30	0,013" (0,33)	30°	145	0379 313	180 Mesh extra jemný 180 Mesh jemný	
	13,40	0,013" (0,33)	40°	195	0379 413	180 Mesh extra jemný 180 Mesh jemný	
	13,50	0,013" (0,33)	50°	250	0379 513	180 Mesh extra jemný 180 Mesh jemný	
	13,60	0,013" (0,33)	60°	300	0379 613	180 Mesh extra jemný 180 Mesh jemný	
	13,80	0,013" (0,33)	80°	400	0379 813	180 Mesh extra jemný 180 Mesh jemný	
Výplne, protikoročné farby	15,10	0,015" (0,38)	10°	55	0379 115	180 Mesh jemný	
	15,20	0,015" (0,38)	20°	100	0379 215	180 Mesh jemný	
	15,30	0,015" (0,38)	30°	145	0379 315	180 Mesh jemný	
	15,40	0,015" (0,38)	40°	195	0379 415	180 Mesh jemný	
	15,50	0,015" (0,38)	50°	250	0379 515	180 Mesh jemný	
	15,60	0,015" (0,38)	60°	300	0379 615	180 Mesh jemný	
	15,80	0,015" (0,38)	80°	400	0379 815	180 Mesh jemný	

Použitie	Značenie trysky	Otvor inch (mm)	Uhol striekania	Šírka lúča	Obj. číslo	Filter pištole	
Protikorózne farby, latexové farby	17,20	0,017" (0,43)	20°	100	0379 217	180 Mesh jemný	
	17,30	0,017" (0,43)	30°	145	0379 317	180 Mesh jemný	
	17,40	0,017" (0,43)	40°	195	0379 417	180 Mesh jemný	
	17,50	0,017" (0,43)	50°	250	0379 517	180 Mesh jemný	
	17,60	0,017" (0,43)	60°	300	0379 617	180 Mesh jemný	
	17,80	0,017" (0,43)	80°	400	0379 817	180 Mesh jemný	
Protikorózne farby, latexové farby	19,20	0,019" (0,48)	20°	100	0379 219	180 Mesh jemný	50 Mesh medium
	19,30	0,019" (0,48)	30°	145	0379 319	180 Mesh jemný	50 Mesh medium
	19,40	0,019" (0,48)	40°	195	0379 419	180 Mesh jemný	50 Mesh medium
	19,50	0,019" (0,48)	50°	250	0379 519	180 Mesh jemný	50 Mesh medium
	19,60	0,019" (0,48)	60°	300	0379 619	180 Mesh jemný	50 Mesh medium
	19,80	0,019" (0,48)	80°	400	0379 819	180 Mesh jemný	50 Mesh medium
Protikorózne farby	21,20	0,021" (0,53)	20°	100	0379 221	50 Mesh medium	
	21,40	0,021" (0,53)	40°	195	0379 421	50 Mesh medium	
	21,50	0,021" (0,53)	50°	250	0379 521	50 Mesh medium	
	21,60	0,021" (0,53)	60°	300	0379 621	50 Mesh medium	
	21,80	0,021" (0,53)	80°	400	0379 821	50 Mesh medium	
	23,40	0,023" (0,58)	40°	195	0379 423	50 Mesh medium	
	23,60	0,023" (0,58)	60°	300	0379 623	50 Mesh medium	
	23,80	0,023" (0,58)	80°	400	0379 823	50 Mesh medium	

Pri sprejovaní približne vo vzdialenosti 30 cm od povrchu a pod tlakom 10 bar, so syntetickou farbou na báze živice striekané 20 DIN sekúnd

<https://www.gamin.sk/airmix-trysky/>